

# 10058800

R010624

# JOHN DEERE



DIESEL

(mm)

(mm)

c.c. 3310,3590,3918 (cm3) 98,102,106.5 (mm)

1 4180;4202DL01;4219D;4239D;4239T;4276T

- 1
- 1) 5 Kpm
  - 2) 10 Kpm
  - 3) 15 Kpm
  - 4) -90°+15 Kpm
  - 5) <>
  - 6) -90°+15 Kpm



(Kp.m)

1 1000 Km -90°+15 Kpm **RETIGHTENING****ROUGHNESS**

|                        |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  |  |
|                        | MLS                                                                               |                                                                                   |
| ALUMINIUM<br>ALUMINIO  | 0.5 / 1.0 µm                                                                      | 2.3 µm MAX                                                                        |
| CAST IRON<br>FUNDICIÓN | 1.5 / 1.8 µm                                                                      | 3.8 µm MAX                                                                        |

-90° +

-180°

&lt; &gt;

LOOSEN ROT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER

AFLOJAR ROT Y APRIAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOOSEN ALL THE BOLTS

AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS

RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT (LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS WITH OPEN BONNET)

OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT

RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL THERMOSTATO


DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)

ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

- 1
- 1) 36 lbf
  - 2) 72 lbf
  - 3) 108 lbf
  - 4) -90°+108 lbf
  - 5) <>
  - 6) -90°+108 lbf



(lb.ft)

1 1000 Km -90°+108 lbf **RETIGHTENING****TORQUE SEQUENCE**

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE [www.qjusa.es](http://www.qjusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB [www.qjusa.es](http://www.qjusa.es)

