



GAT4989

Multi-Position Camshaft Sprocket Remover



GB Multi-Position Camshaft Sprocket Remover

A high-quality, universal sprocket remover with adjustable legs, designed to provide numerous fixing positions and diameter configurations to fix into the spokes or holes commonly found on camshaft and other sprockets. Its compact design allows for use in restricted space.

F Outil de démontage pour pignon d'arbre à cames multiposition

Un outil de démontage pour pignons universel et de haute qualité avec branches ajustables, conçu pour offrir de nombreuses positions d'arrêt et configurations de diamètre et ainsi permettre de le fixer aux rayons et orifices que l'on trouve habituellement sur les arbres à cames et autres pignons. Son format compact permet une utilisation dans un espace restreint.

D Multi-Positions-Nockenwellenausbauewerkzeug

Ein hochwertiges Universal-Nockenwellenausbauewerkzeug mit verstellbaren Schenkeln für die unzähligen Befestigungspositionen und Durchmesser an den Naben und Öffnungen von Nockenwellen und Kurbelwellen. Dank des kompakten Designs für den Einsatz in beengten Bereichen geeignet.

NL Tool voor het verwijderen van tandwielen van nokkenassen met meerdere posities

Een hoogwaardige, universele tool voor het verwijderen van tandwielen. Dankzij de verstelbare poten kan deze tool gebruikt worden voor veel verschillende diameters en posities. Past precies in de gaten van de meest gebruikelijke nokkenas- en andere tandwielen. Dankzij het compacte ontwerp kan deze tool gebruikt worden in beperkte ruimtes.

E Extractor de piñón de cigüeñal de posición variable

Se trata de un extractor de piñón universal de alta calidad, con patas ajustables, diseñado para ofrecer numerosas posiciones de fijación y configuraciones de diámetros que pueden fijarse en los radios y huecos que hay normalmente en el cigüeñal y en otros piñones. Su diseño compacto hace que pueda utilizarse en espacios reducidos.

I Dispositivo di rimozione della puleggia dell'albero a camme a più posizioni

Un dispositivo di rimozione della puleggia universale, di alta qualità, munito di piedini regolabili, studiato per fornire numerose posizioni di fissaggio e configurazioni di diametro per fissarsi nei raggi o nei fori normalmente presenti su alberi a camme e altri tipi di pulegge. Il suo design compatto ne consente l'uso in spazi limitati.

P Dispositivo de remoção da roda dentada da árvore de cames com múltiplas posições

Um dispositivo de remoção da roda dentada universal, de alta qualidade, com pernas ajustáveis, concebido para oferecer múltiplas posições de fixação e configurações de diâmetro para fixação nos raios ou orifícios normalmente encontrados na árvore de cames e outras rodas dentadas. O seu design compacto permite a utilização em espaços de difícil acesso.

FIN Nokka-akselin hammashihnapyörän moniasentoirrotin

Laadukas hammaspyörän irrotin, jossa on säädettävät jalat, ja jonka kiinnitysasentoa ja halkaisijaa voi säätää niin, että se sopii tavallisimpien nokka-akselien ja hammashihnapyörien puoliin ja reikiin. Pienen kokonsa vuoksi helpokäyttöinen ahtaassakin paikoissa.

			mm	
GAT4989	7468-10086	120x110x100		0.900



GAT4989



S Universalverktyg för demontering av kamaxeldrev

Ett universalverktyg för drevdemontering, utformat för flera olika fästlägen och diameterkonfigurationer med inställbara armar som passar i de pinnar eller hål som vanligtvis finns på kamaxeldrev och andra drev. Det kompakta formatet passar utmärkt för begränsade utrymmen.

PL Wielopozycyjny ściągacz koła zębatego wałka rozrządu

Wysokiej jakości uniwersalne narzędzie z regulowanymi nóżkami, zaprojektowane dla zapewnienia różnych pozycji mocowania oraz pracy z kołami zębatymi o różnej średnicy. Narzędzie można mocować w standardowych ramionach lub otworach zwykle występujących w kołach zębatych wałków rozrządu lub innych. Kompaktowa konstrukcja umożliwia użytkowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

H Többállású szerszám a vezérműtengely fogaskerekének leszereléséhez

Kiváló minőségű, univerzális fogaskerék-eltávolító szerszám állítható lábakkal, számos rögzítési pozícióval és átmérőbeállítással, hogy illeszkedjen a vezérműtengelyen és lánckerekeken rendszerint megtalálható küllőkbe vagy nyílásokba. Kompakt kialakítása miatt jól használható szűk helyeken.