


PI 1864

 Numai pentru personalul de specialitate!
1/1

PRODUCT INFORMATION



PISTOANE PENTRU CUMMINS MOTOARE ISL9/QSL9

Motor ISL 9 QSL 9	Aplicație	Coduri CPL	Piston	Ansamblu	Cămașă de cilindru	Set de segmenți
Cil. Ø: 114 mm Cursă: 145 mm Capacitate cilindrică: 8,9 l	On-Highway Industrial	1286, 1480, 1793, 1861, 1978, 1979, 2724, 2908, 2946, 3211, 3212, 3213, 3312, 3522, 4254, 8016, 8042, 8106, 8158, 8181, 8182, 8419, 8473, 8474, 8475, 8478, 8479, 8600, 8693, 8703	41 756 600	41 756 960	89 735 110	80 00545 1 0 000
	On-Highway Industrial	1096, 2701, 2736	41 758 600	41 758 960		
	Industrial	422, 423, 1404, 8547, 8548, 8640, 8641, 8643, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8695	41 760 600	41 760 960		
	On-Highway	8389, 8458, 8662, 8717, 8718, 8780	41 757 600	41 757 960		
	On-Highway	915, 3121, 3155, 3157, 3600, 3663, 3689, 3732, 3733, 3772, 4611, 8792	41 759 600	41 759 960		

PIESE DE SCHIMB CUMMINS DE CALITATE PREMIUM

Motorservice își extinde programul său și oferă acum și toate configurațiile de piston pentru motoarele Cummins ISL 9 și QSL 9. Pistonul articulat este disponibil în cinci versiuni diferite pentru respectivele tipuri de motor. Diferența esențială dintre versiuni este cavitatea camerei de ardere a capetelor de piston forjate din oțel.