



Steckdose

Vollintegrierbare und flexibel positionierbare Steckdose mit neuen Befestigungspunkten für die Montage in oder auf dem Kugelhals bzw. einem Halblech. Das doppelte Kontaktsystem in Verbindung mit den Einzelleiterabdichtun-

gen macht ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Fahrzeugbordnetz unmöglich, selbst das Ablassen eines Sportbootes ins Wasser ist kein Problem (dicht bis 1 m Wassertiefe).

Poi-Anzahl:	13	Kontaktfläche:	Kupfer-Zinn-(Zink)
Steckerausführung:	Crimpkontakt		Elektrolyt
Material:	Polyamid 6.6	IP-Code:	IP X9K
		Info:	mit Dichtungen mit Kontakten Anschluss seitlich

Spannung V	Belastbarkeit bei 12V	DIN/ISO		LE	Artikel-Nr.
12	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)	11446		1	51305038
Inhalt	Querschnitt mm ²	Durchmesser mm	Farbe	ME	
Crimpverbinder AMP Tyco RK 2,5 (TE Connectivity)	0,5 bis 1	2,5		8	50251867
	1 bis 2,5	2,5		6	50251868
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung ELA (AMP Tyco ELA 5,4)	0,35 bis 1	5,9 bis 6,3		8	50282057
	1 bis 2,5	5,9 bis 6,3		6	50282058
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterblindstopfen ELB (AMP Tyco ELB 5,2)		5,4 bis 5,6		5	50282043

