



ISOBUS

Steckdose

Mit der ISOBUS Technologie wird die Kommunikation zwischen Traktoren, Anbaugeräten und landwirtschaftlicher (Büro-)Software vereinheitlicht. Dabei überzeugt diese ISOBUS Steckdose durch folgende Vorteile:

- gleiches Verriegelungssystem für geschlossenen Deckel und gesteckten Stecker
- Die Notverriegelung des Bügels verhindert Schäden beim ungewollten Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- Die eingebaute Leiterplatte ist mit 2K-Kleber wasserdicht vergossen.
- Die Deckeldichtung ist unverlierbar verbaut.

Pol-Anzahl: 9
Material: PBT (Polybutylenterephthalat)
GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

Version: Breakaway Connector
IBBC
Active
Prüfzeichen: E1

Spannung V	Querschnitt mm ²	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
8 bis 32	0,5 1,0 2,5 10 16	11783-2	 1	51305435
Zubehör	Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Steckgehäusesatz DT (Deutsch DT)		Seite 598	1	50390597
Steckgehäusesatz ISOBUS	2,5 10 16	Seite 602	1	50390706

